

| | | | | | |
|----|---|--|----|--------------------------------------|--|
| 1 | Размеры машины: | | 31 | Количество рядов в раме | 4 |
| 2 | Длина [мм] | 3530 | 32 | Количество зубьев в ряду | 24 |
| 3 | Ширина [мм]: | 2510 | 33 | Количество зубьев подборщика [шт.] | 96 |
| 4 | Высота [мм] | 2020-2070 | 34 | Размер шин/протектор | 15х6,00-6 |
| 5 | Вес [кг] | 2140 | 35 | Регулировка рабочей высоты | механическая 4-уровневая |
| 6 | Требования, касающиеся трактора: | | 36 | Защита ножей | - |
| 7 | Потребляемая мощность ВПМ [кВт] | ok. 30 | 37 | Ротор подающий | - |
| 8 | Скорость вращения ВОМ [об./мин.] | 540 | 38 | Режущий аппарат: | |
| 9 | Гидравлическое подключение к трактору | 1 делителя двойного действия 1 дистрибьютора односторонних действий | 39 | Количество ножей измельчителя [шт.] | - |
| 10 | Минимальная мощность трактора [кВт] | 40 | 40 | Теоретическая длина нарезки [мм] | - |
| 11 | Необходимое давление в гидросистеме трактора [Атм./МПа] | 140/14 | 41 | Шины | 11,5/80-15,3 •400/60-15.5 14PR |
| 12 | Требуемый расход масла [л/мин] | 25 | 42 | Давление в шинах [кПа] | 350 |
| 13 | Напряжение электрической системы [В] | 12 | 43 | Рабочая скорость [км/ч] | до 10 |
| 14 | Характеристика рулона: | | 44 | Транспортировочная скорость [км/ч] | до 40 |
| 15 | Производительность [шт./ч] | 20-35 | 45 | Управление | электронное с панели |
| 16 | Ширина рулона [мм] | 1200 | 46 | Электрическое подключение к трактору | 1 x 7-контактный разъем освещения |
| 17 | Диаметр рулона [мм] | 1200 | 47 | Вал шарнирно-телескопический | |
| 18 | Вес рулона [кг] зеленой массы: соломы: сена: | 300-570, 100-170, 150-270 | 48 | Централизованная смазка цепи | ✓ |
| 19 | Вид камеры прессования | цепной константная | 49 | количество пересекать | 33 |
| 20 | Система обмотки сеткой | • | 50 | Количество ремней | - |
| 21 | Система обмотки шпагатом | ✓ | 51 | Ширина полосы [мм]: | - |
| 22 | Регулировка плотности обмотки шпагатом | жидкость Регулировка | 52 | Длина полосы [мм] | - |
| 23 | Система подачи материала в камеру | подборщик и вилочный подаватель | 53 | Световые приборы | в соответствии с правилами дорожного движения |
| 24 | Подборщик: | | 54 | Агрегатирование с трактором через | нижний транспортный зацеп |
| 25 | Вид подборщика | барабанного типа с пружинными пальцами, с 4 балками | 55 | Панель управления | ✓ |
| 26 | Ширина подборщика [мм] | 1593 | 56 | Датчик заполнения камеры | - |
| 27 | Рабочая ширина уборки [мм] | 1725 | 57 | Датчик давления прессования | ✓ |
| 28 | Количество пальцев подборщика [шт.] | | 58 | Опорная пята | ✓ |
| 29 | Расстояние между зубьями | 69 | 59 | Обмотка плёнкой | - |
| 30 | Диаметр рамы | 250 | 60 | Аппликатор для силосования кормов | - |

