


# ТРАКТОРНЫЕ САМОСВАЛЬНЫЕ ПРИЦЕПЫ (ТСП)



[www.tehkominvest.ru](http://www.tehkominvest.ru)



## Полуприцепы с одно и трёхсторонней разгрузкой

	ТСП-6т	ТСП-10	ТСП-10т	ТСП-14	ТСП-16	ТСП-20	ТСП-20т	ТСП-26	ТСП-39
Полный вес, кг	10250	10250	10300	13400	16300	21950	21800	26150	38300
Собственный вес, кг	2250	2250	2300	3400	4300	5950	5800	6150	8300
Грузоподъемность, кг	8000	8000	8000	10000	12000	16000	16000	20000	30000
Высота платформы, мм	1060	1060	1060	1050	1150	1300	1300	1300	1450
Оси, шт.	1	2	2	2	2	2	2	2	3
Кузов: длина, мм	4420	4420	4490	5100	5100	5600	5600	6500	7500
ширина, мм	2240	2240	2200	2240	2230	2230	2300	2320	2300
высота, мм	695	695	600	960	1540	1540	1500	1540	1600
высота с нашивками, мм	1195	1195	1200/1800	1560	2200	2100	2100	2160	2250
Объем, м³	6,9	6,9	6,0	10,7	17,2	19,5	19,3	23,3	27,6
Объем с нашивками, мм	11,8	11,8	12,0/18,0	17,5	23	27,3	27	32,3	39
Размер колес	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	11,5/80-15,3	16,5/70-18	16,5/70-18	550/60 R 22,5	550/60 R 22,5	560/60 R 22,5	560/60 R 22,5
Необходимая мощность трактора, л.с.	82	82	82	100-110	120	120-150	120-150	220-250	250-300



## Прицепы с трехсторонней разгрузкой

	2ТСП-8	2ТСП-14	2ТСП-20	3ТСП-24
Полный вес, кг	8100	13600	20000	24000
Собственный вес, кг	2100	3600	6000	7000
Грузоподъемность, кг	6000	10000	14000	17000
Высота платформы, мм	1165	1300	1400	1400
Оси, шт.	2	2	2	3
Кузов: длина, мм	4050	4950	5200	7900
ширина, мм	2100	2170	2270	2270
высота, мм	540	550	1450	1450
высота с нашивками, мм	1040	1180	-	-
Объем, м³	4,6	6,2	17	27,6
Объем с нашивками, мм	8,8	13,6	-	-
Размер колес	11,5/80-15,3	16,5/70-18	550/60 R 22,5	385/65 R 22,5
Необходимая мощность трактора, л.с.	80	100-110	120-170	170



**ЗАВОД:**  
42500, Сумская обл., сгт. Липовая Долина,  
ул. Русановская, 17  
E-mail: [market@kobzarenko.com.ua](mailto:market@kobzarenko.com.ua),  
skype: market\_kobzarenko  
тел./факс: +38 (05452) 5-24-04, 5-27-91

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г.КИЕВЕ:**  
03179, г. Киев, Брест-Литовское шоссе, 6  
E-mail: [kiev@kobzarenko.com.ua](mailto:kiev@kobzarenko.com.ua),  
skype: zavod.kobzarenka  
тел./факс: +38 (044) 452-74-59, 451-68-77

Моб. +38 (050) 307-27-17 Лановой Сергей

**Дилер:**  
607650, Нижегородская область,  
г. Кстово, ул. Магистральная, д. 47А  
Телефоны: (831) 291-62-08;  
(831) 415-22-60; (831) 415-33-60  
E-mail: [tki52@yandex.ru](mailto:tki52@yandex.ru)  
[www.tki52.ru](http://www.tki52.ru)



## ТРЕХСТОРОННЯЯ РАЗГРУЗКА



Тракторные самосвальные прицепы предназначены для перевозки любых сельскохозяйственных грузов (зерна, зеленой массы, органических и минеральных удобрений и т.д.).

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- цельносварной конический кузов с ребрами жесткости в прицепах с односторонней разгрузкой и усиленные профильные борта с ребрами жесткости в прицепах с трехсторонней разгрузкой;
- усиленная рама на рессорной подвеске;
- гидравлически или механически открывающийся задний борт с шибберной заслонкой для дозирования выгрузки;
- задний борт адаптирован для установки перегрузочного шнека для заправки сеялок;
- грунтуются и окрашиваются полиуретановой краской Lankwitzer производства Германии;
- тормозная система: пневматическая, гидравлическая или гидропневматическая на выбор.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Ходовая часть ADR (Италия);
- Гидроцилиндр Di Natale-Bertelli (Италия)
- Прицепное кольцо Scharmuller (Австрия);
- Шины Mitas, BKT, Alliance;
- Гидравлическая опора дышла в полуприцепах.

## ОДНОСТОРОННЯЯ РАЗГРУЗКА



## ОДНОСТОРОННЯЯ РАЗГРУЗКА



ТСП-10т



ТСП-20



Самосвалы-ные прицепы с трехсторонней разгрузкой легко трансформируются в обычную платформу, что делает их многофункциональными.



**ВИДЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ**



Конический кузов – исключает зависание, зеленой массы и навоза в прицепе

**ВИДЫ НАВЕСОК**



## ТРЕХСТОРОННИЙ ПРИЦЕП ЗТСП-24



Прицеп ЗТСП-24 с трехсторонней разгрузкой



**Универсальный прицеп ЗТСП-24** с трехсторонней разгрузкой имеет дополнительную стойку с левой и правой стороны, усиливает кузов и предотвращает распирание боковых бортов.

Боковые борты открываются посекционно, что предотвращает травмирование человека, который открывает борта.

Борта и стойки съемные, благодаря этому прицеп легко превращается в платформу.

## ПРИЦЕПНЫЕ ПЕТЛИ, SCHARMÜLLER АВСТРИЯ



Ø40



Ø50



поворотная петля Ø50



полусфера для шара Ø80

## ПРИЦЕП 2ТСП-14 В СЦЕПЛЕНИИ



Первая и последняя ось подруливающие



Гидравлическая подвеска

## ШНЕКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ СЕЯЛОК



Шнеки для прицепов с боковой разгрузкой



Шнеки для прицепов с задней разгрузкой