

# МАШИНЫ ДЛЯ ЗАПАКОВКИ И РАСПАКОВКИ ЗЕРНА В МЕШКИ



## ТЕХНИКА В РАБОТЕ



Запаковка зерна в мешок ЗПМ-180П



Использование БНП-12 «Ковчег» для подачи зерна в ЗПМ-180



Перегрузка зерна в зерновоз с помощью НРУ-180



Зернораспаковочная машина ЗРМ-180 new в работе





### ЗЕРНОУПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

	ЗПМ-180	ЗПМ-180П
<b>Назначение</b>	зерно	зерно, жом, отходы пивоварения
<b>Производительность, т/час</b>	350	350
<b>Диаметр мешка, мм</b>	2 700	2 700
<b>Собственный вес, кг</b>	1 300	1 600
<b>Рабочие размеры: длина, мм</b>	4 350	4 780
ширина, мм	3 360	3 200
высота, мм	3 100	2 600
<b>Размер бункера, м</b>	1,5x2,8	1,6x3,1
<b>Мощность трактора, к.с.</b>	80	80

#### Технические характеристики:

- привод от ВОМ трактора 540 об/мин.;
- тормозная система барабанного типа, привод механически-винтовой с гидрокомпенсатором и манометром, колеса – 10,0/75-15,3;
- дышло нижнего подключения, прицепное кольцо Ø 50 мм;
- якорь для равномерной упаковки;
- механизм поднятия для надевания мешка.



ЗПМ-180



ЗПМ-180П



Тормозная система отдельно на каждое колесо ЗПМ-180



Вальцы для жома ЗПМ-180П

### ЗЕРНОРАСПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

	ЗРМ-180 new	НРУ-180
<b>Назначение</b>	распаковка	распаковка, робота на токе
<b>Производительность, т/час</b>	180	180
<b>Диаметр мешка, мм</b>	2 700	1 100 – 3 000
<b>Собственный вес, кг</b>	2 750	1 950
<b>Рабочие размеры: длина, мм</b>	6 200	6 100
ширина, мм	5 190	2 100 – 4 200
высота выгрузки, мм	4 285	4 200
<b>Мощность трактора, к.с.</b>	80	80

#### Технические характеристики:

- привод от ВОМ трактора 540 об/мин.;
- ЗРМ-180, НРУ-180 колеса – 10,0/75-15,3;
- дышло нижнего подключения, прицепное кольцо Ø 50 мм;
- ширина захвата НРУ-180 регулируется механически до 4,2 м;
- дополнительный шнек в ЗРМ-180, привод от гидромотора;
- ЗРМ-180new-колеса 14/65-16, идут под мешком.



Приемный бункер НРУ-180 «Стелс» под автомобиль



ЗРМ-180 new – дополнительный горизонтальный шнек для обрушения кукурузы



НРУ-180



ЗРМ-180 new